Flurparker 570

Пожалуйста, обратите внимание на технические дополнения!

Полностью автоматическая система Flurparker 570 действует по принципу «пятнашек» и перемещает автомобили минимум в 2-х рядах на одном уровне парковки. Разнообразные возможности привязки.

- Автоматическая система паркования автомобилей, 1-4 уровня парковки
- Небольшая требуемая площадь для установки системы
- Многорядное исполнение, возможна установка 3, 4 или 5 рядов друг за другом
- Легко адаптируется к индивидуальным проектным требованиям
- Гарантия безопасности для пользователей и автомобилей (отсутствие узких рамп, тёмных лестничных клеток, столкновения автомобилей, отсутствие возможности угона)
- Возможна установка поворотной платформы
- Короткое время выдачи автомобиля благодаря системе быстрой смены паллет
- Отсутствие необходимости наличия рамп и проезжей части парковки
- Отсутствие необходимости в освещении, системе вентиляции
- Стандартная нагрузка на платформу от колес автомобиля до 2,5 т, большая нагрузка возможна по запросу только после согласования с Wöhr
- Разнообразный пользовательский интерфейс: от магнитных карт до дистанционного управления
- Предназначен для жилых и административных зданий
- Экологическая парковка

ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»
www.autoparksystem.ru тел. +7 495 232 99 03. факс +7 495 232 99 04
e-mail: info@autoparksystem.msk.ru

Flurparker 570

Ниже представлена система Flurparker 570 с одним парковочным уровнем и 10 парковочными местами. Для системы SRU*** используется цепной привод.
В таблице снизу слева представленны среднестатистические габариты.

Перед системой SRU*** возможно размещение дополнительного парковочного места, если Заказчик располагает другим местом для установки шкафа управления.





* Зависит от вида ворот





Пожалуйста, проконсультируйтесь с представителями компании ООО «АСПА» в случае исполнения системы для инвалидов.

533 — 170 — 65 — 170 — 65 — 170 — 65 — 170 — 282 — Габариты для возможного исполнения с колоннами с шириной паллеты 230

495 — 170 — 50 — 170 — 50 — 170 — 50 — 170 — 255 — Габариты для возможного исполнения с колоннами с шириной паллеты 220

** Если ширина колонн не равна 24 см, то ширина «B» также меняется.

Количество парковочных мест	Ширина паллеты 230 Длина L	Ширина паллеты 220 Длина L
6	1220	1170
8	1455	1395
10	1690	1620
12	1925	1845
14	2160	2070
16	2395	2295
18	2630	2520
20	2865	2745
22	3100	2970
24	3335	3195

Уровни парковки (Для авто высотой 160 см)	Высота H
1	215

Габариты высоты даны без учета наличия поворотной платформы.

Кол-во рядов	Ширина B
2	1140
3	1710
4	2280

Размеры в см

Надземное исполнение

Возможно не только подземное, но и надземное исполнение системы Flurparker 570. Исполнение без системы SRU*** возможно при установке системы на уровне земли.



*** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

Flurparker 570

Ниже представлена система Flurparker 570 с 3мя парковочными уровнями и 30 парковочными местами. Для системы SRU*** используется цепной привод.
В таблице снизу слева представленны среднестатистические габариты.

Перед системой SRU*** возможно размещение дополнительного парковочного места, если Заказчик располагает другим местом для установки шкафа управления.





* Зависит от вида ворот





Пожалуйста, проконсультируйтесь с представителями компании ООО «АСПА» в случае исполнения системы для инвалидов.

** Если ширина колонн не равна 24 см, то ширина «B» также меняется.

Количество парковочных мест	Ширина паллеты 230 Длина L	Ширина паллеты 220 Длина L
6	1290	1250
8	1525	1475
10	1760	1700
12	1995	1925
14	2230	2150
16	2465	2375
18	2700	2600
20	2935	2825
22	3170	3050
24	3405	3275

Уровни парковки (Для авто высотой 160 см)	Высота H
1	215
2	430
3	640
4	850

Габариты высоты даны без учета наличия поворотной платформы.

Кол-во рядов	Ширина B
2	1180
3	1760
4	2340
5	2920

Размеры в см

Доступ для проведения ТО и шкаф управления

Необходим доступ для проведения ТО систем, а также шкаф управления (минимум 2x5 м).
Необходима консультация с сотрудниками компании ООО «АСПА».

*** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

Расположение системы SRU***



Систему SRU*** возможно разместить в любом из 4х углов системы. Возможно также специальное исполнение, когда система SRU*** расположена перед системой или на парковочном уровне.

Многорядное исполнение





В зависимости от наличия свободной площади допускается установка более 2 рядов парковочных мест.

Поворотная платформа

При необходимости и для удобства организации въезда и выезда возможна установка поворотной платформы.

Поворотна платформа в системе SRU***



В зависимости от особенностей здания разворот автомобиля при помощи поворотной платформы в системе SRU может осуществляться либо в зоне приема и выдачи автомобиля, либо на промежуточном уровне. (Детали запрашивайте у представителей компании ООО «АСПА».)

Поворотная платформа на парковочном уровне



Также, в случае необходимости, возможна установка поворотной платформы на самом нижнем уровне парковки. (Детали запрашивайте у представителей компании ООО «АСПА».)

Максимальные габариты автомобиля





Ширина паллеты	Габарит A
220	210
230	220

Макс. нагрузка от автомобиля 2500 кг, от каждого колеса - макс. 625 кг.

Данные габариты автомобиля подходят для приведенных монтажных размеров.

Другие габариты автомобиля возможны при соответствующих строительных изменениях.

* Общая высота автомобиля, включая рейлинги на крыше и крепления антенны, не должна превышать приведенных габаритов.

** Клиренс

*** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.